

MODUŁ MIESZAJĄCY z pompą GOSHE

DANE TECHNICZNE:

- przyłącza do instalacji: nakrętka G1
- przyłącza do rozdzielacza: nakrętka G1
- temperatura pracy: max 90°C
- ciśnienie pracy: max 5 bar
- rozstaw: 235 mm
- pompa z zestawu posiada dwa tryby maksymalnej wydajności 4 m lub 6 m

ELEMENTY MODUŁU:

- korpus: miedź
- termostatyczny zawór mieszający:
 - 0401.608 Goshe, kvs 3,8 m³/h
 - 0401.621 Goshe, kvs 2,5 m³/h
- pompa: elektroniczna pompa obiegowa apm 40xx/60xx
- termometr: fi 40, 0-120 °C
- odpowietrznik ręczny
- nypły przyłączeniowe, wyposażone w gruby oring uszczelniający z EPDM

ZASTOSOWANIE:

Do tłoczenia wody w instalacji grzewczej.

Montaż między źródłem ciepła a rozdzielaczem ogrzewania podłogowego.

Mieszacz przygotowuje czynnik grzewczy o stosownej temperaturze i przekazuje go do poszczególnych obwodów instalacji grzewczej.



GOSHE

ul. Zientary-Malewskiej 41A 10-307 Olsztyn



www.goshe.pl



info@goshe.pl



+48 664 327 590