



21

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 004/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Zestaw termostatyczny.**
– zestaw termostatyczny zespolony Combo (prosty, kątowy),
– zestaw termostatyczny osiowy (prawy, lewy),
–
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: DN1/2", kątowy, prosty
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Armatura wodnych instalacji centralnego ogrzewania o ciśnieniu nominalnym 1 MPa (10) bar i temperatura max. wody 120°C**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Goshe Sp. z o.o., ul. Zientary-Malewskiej 41A, 10-307 Olsztyn, zakład produkcyjny: YCV Co. LTD, Zhejiang PRC.
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: - nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: - 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 215:2020-01 – Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania ogólne i badania.**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: - nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: - nie dotyczy Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: - nie dotyczy Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu - nie dotyczy.
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalna temperatura pracy	120° C	
Wytrzymałość na ciśnienie	PN10	pkt. 5.2.1 PN-EN 215:2020-01
Szczelność trzpienia	5 cykli 20 kpa	pkt. 5.2.2 PN-EN 215:2020-01
Wytrzymałość na zginanie	60Nm	pkt. 5.2.3 PN-EN 215:2020-01
Wytrzymałość głowicy termostatycznej na skręcanie	7Nm	Pkt. 5.2.4 PN-EN 215:2020-01
Wytrzymałość głowicy termostatycznej na zginanie	250 N	pkt. 5.2.5 PN-EN 215:2020-01
Przepustowość	0,33 m³/h	pkt. 5.3.1 PN-EN 215:2020-01
Przepływ nominalny	0,13 m³/h	pkt. 5.3.1 PN-EN 215:2020-01
Zakres temperaturowy głowicy termostatycznej	5° C - 32° C	pkt. 5.3.4 PN-EN 215:2020-01
Histeresa przy przepływie nominalnym	0,5 K	pkt. 5.3.5 PN-EN 215:2020-01
Wpływ różnicy ciśnień	poniżej 1 K	pkt. 5.3.6 PN-EN 215:2020-01
wpływ ciśnienia statycznego	0,5 K	pkt. 5.3.7 PN-EN 215:2020-01
Różnica temperatury między temp. w pkt. S a temp. zamknięcia i otwarcia	0,5 K	pkt. 5.3.8 PN-EN 215:2020-01
Wpływ temperatury wody	1 K	pkt. 5.3.10 PN-EN 215:2020-01
Czas reakcji	16 min	pkt. 5.3.11 PN-EN 215:2020-01
Wytrzymałość termiczna	1,5 K	pkt. 5.4.2 PN-EN 215:2020-01
Odporność na temperaturę	1 K	Pkt. 5.4.3 PN-EN 215:2020-01

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Cezary Kisiel – prezes zarządu

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Olsztyn 25.02.2021

(miejsce i data wydania)

„GOSHE” Sp. z o.o.

10-307 Olsztyn, ul. Zientary-Malewskiej 41A

tel. +48 89 672 79 48

NIP 7393780109 REGON 280489745

Cezary Kisiel
(podpis)