



21

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 13/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: rozdzielacz
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 obwodowy
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do rozdzielania czynnika grzewczego na sekcje w instalacjach ogrzewania płaszczyznowego.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Goshe Sp. z o. o., ul. Zientary-Malewskiej 41A, 10-307 Olsztyn, Zakład produkcyjny: ZXHIT Co. LTD, Zhejiang PRC.
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: - nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: - 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: - nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: - Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: ITB-KOT-2021/1715 wydanie 1.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Temperatura maks.	70° C	-
Ciśnienie robocze $p_{maks.}$	0,6 MPa	-
Szczelność przy ciśnieniu $1,5 \times p_{maks.}$ /przez 60 min, temperatura czynnika 5-25°C	spełnia	Wg normy PN-M-75002:2016
Szczelność w maksymalnych warunkach pracy przy $T_{maks.}$ i $p_{maks.}$ przez 96 h	spełnia	Wg normy PN-M-75002:2016
Charakterystyka hydrauliczna przy spadku ciśnienia 1 bar i pełnym otwarciu zaworów, wyrażone współczynnikiem K_v , m ³ /h	$\geq 0,9$ medium: woda $\geq 0,8$ (medium: 50% roztwór glikolu w wodzie)	PN-EN 1074-5:2002 PN-EN 1267-5:2012

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Cezary Kisiel – prezes zarządu

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Olsztyn 01.12.2021

(miejsce i data wydania)


(podpis)