



24

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 04/2024


1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Zawory odcinające.
– **zasuwy wodne.**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: DN15-DN50
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Armatura sieci wodociągowej.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Goshe Sp. z o. o.,
ul. Zientary-Malewskiej 41A, 10-307 Olsztyn, Zakład produkcyjny: YCV Co. LTD, Zhejiang PRC.
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: - nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: - 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna: 7a. Polska Norma wyrobu: PN-M-75002:2016; Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: - nie dotyczy
- 7b. Krajowa ocena techniczna: - nie dotyczy
- Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: - nie dotyczy
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu - nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe							Model oceny
Temp pracy max., ciśnienie max	T 120°C, PN 10							PN-EN ISO 228-1, PN-EN ISO 10226-1
Końcówki	Gwintowane							
Moment siły zamykającej i otwierającej zawór	DN	15	20	25	32	40	50	PN-M 75002:2016-10. pkt. 5.4 Tabl 2.
	[Nm]	<3,0	<4,5	<4,5	<6,0	<6,0	<9,0	
Szczelność zewnętrzna i wewnętrzna	1,6 ± 0,1 MPa , temp 5°C-25°C, 60 s całkowicie szczelny							PN-M 75002:2016-10. pkt. 5.5.1 Tabl 3.
Wytrzymałość hydrauliczna	2,5 ± 0,1 MPa , 600 s brak odkształceń, pęknięć ani zniszczeń podczas próby							PN-M 75002:2016-10. pkt. 5.7 Tabl 5.
Wytrzymałość na skręcanie	DN	15	20	25	32	40	50	PN-EN 13828:2005
	Moment skręcający MT ₁ [Nm]	75	100	125	160	200	250	
	Moment skręcający MT ₂ [Nm]	40	68	100	128	160	200	
	DN	15	20	25	32	40	50	
Wytrzymałość na zginanie	Moment zginający MF ₁ [Nm]	105	225	340	475	610	1100	PN-EN 13828:2005
	Moment zginający MF ₂ [Nm]	53	113	170	238	305	550	
	VA							
Klasa przepustowości								PN-M 75002:2016-10. pkt.5.8. Tabl 6.

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

07.02.2024 r. (miejsce i data wydania)		Cezary Kisiel (imię i nazwisko oraz stanowisko)  (podpis)
---	--	--

Cezary Kisiel
PREZES ZARZĄDU

"GOSHE" Sp. z o.o.
10-307 Olsztyn, ul. Zientary-Malewskiej 41a
tel. +48 89 672 79 48
NIP 7393780109 REGON 280489745