



17

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 001/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Stalowe obejmy GSE do mocowania przewodów instalacyjnych.**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

- obejmy stalowe pojedyncze GSE-ZG, z wkładką EPDM lub PVC-P, (3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8")
- obejmy stalowe pojedyncze GSE-BG, (3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8")
- obejmy stalowe podwójne GSE-PZG, z wkładką EPDM lub PVC-P, (3/8", 1/2", 3/4", 1")
- obejmy stalowe podwójne GSE-PBG, (3/8", 1/2", 3/4", 1")

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do podwieszania i mocowania przewodów instalacyjnych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Goshe Sp. z o. o., ul. Zientary-Malewskiej 41A, 10-307 Olsztyn, Zakład produkcyjny: CCZAI Co., Ltd, Cixi PRC.....

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: - nie dotyczy...

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: - 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Krajowa Ocena Techniczna KOT-2021/1711 wydanie 1, INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: - nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: - nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: - nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu - nie dotyczy


8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe GSE-ZG, GSE-BG		Deklarowane właściwości użytkowe GSE-PZG, GSE-PBG		Uwagi
	Nośność charakterystyczna , N				
	wg kryterium dopuszczalnego odkształcenia 1)	wg kryterium stanu granicznego nośności	wg kryterium dopuszczalnego odkształcenia 1)	wg kryterium stanu granicznego nośności	
Nośność charakterystyczna [N] (3/8", 1/2", 3/4", 1")	580	1100	500	1050	—
Nośność charakterystyczna [N] (1 ¼", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3")	580	1100	—	—	—
Nośność charakterystyczna [N] (4", 5")	750	1610	—	—	—
Nośność charakterystyczna [N] (6", 8")	1500	2200	—	—	—
Wytrzymałość na obciążenie pionowe 2, 2 1/2", 3", 5", 8" Obciążenie kontrolne wg normy PN-EN 12200-1:2002 , odpowiadającego masie 5,5 m słupa wody, przez 30 ± 5 minut	Odształcenie trwale obejm nie większe niż 3 mm		Odształcenie trwale obejm nie większe niż 3 mm		
Trwałość powłoki ocynkowanej - Powłoka cynkowa o grubości nie mniejszej niż 5 µm zapewnia trwałość obejm w zakresie wynikającym z KOT 2021/1711 wydanie 1	spełnia		spełnia		

1) przy odkształceniu średnicy obejm o 2% ale nie mniej niż 1,5 mm

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Cezary Kisiel – PREZES ZARZĄDU (imię i nazwisko oraz stanowisko)	
29.03.2021 r. (miejsce i data wydania)	 (podpis)

Cezary Kisiel